

# 720-820

## Toldo vertical con guías de aluminio

### Precio base incluye:

- Caja cuadrada (720) o redonda (820)
- Guías de acero inoxidable
- Color estándar RAL
  - Blanco 9016
  - Aluminio 9006
  - Marrón 8019
- Soportes a pared o a techo

### Precio base no incluye:

- Material de fijación
- Motor
- Color especial RAL

| Lonas               |                            |            |   |
|---------------------|----------------------------|------------|---|
| Nr. de Lona         | Tipo de lona               | Suplemento | Particularidades  |
| 349..               | Acrílica lisa (Lona ancha) | <b>sin</b> | Para las medidas indicadas con lonas sin costuras                       |
| 341.. - 347..       | Acrílica (soldada)         | <b>8%</b>  | Sólo es posible para Umbra 720 hasta una altura de 250 cm               |
| 324.., 329.., 369.. | sunsilk (soldada)          | <b>8%</b>  | Sólo es posible para Umbra 720 hasta una altura de 300 cm               |
| 333..               | perfortex (cosida)         | <b>8%</b>  | Sólo es posible para Umbra 720 hasta una altura de 250 cm               |
| 319..               | transilk FR                | <b>12%</b> | Cuando la medida entre ejes y altura es >250 cm con costura transversal |
| 339..               | transolair                 | <b>8%</b>  | Cuando la medida entre ejes y altura es >250 cm con costura transversal |
| 374.., 379..        | perla FR (soldada)         | <b>12%</b> | Sólo es posible para Umbra 720 hasta una altura de 250 cm               |
| 92...               | soltis 92                  | <b>16%</b> | Cuando la medida entre ejes y altura es >170 cm con costura transversal |

| Toldo individual                                     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Líneas estándares en cm                              | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |  |
| Altura del toldo 120 cm                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Altura del toldo 160 cm                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Altura del toldo 200 cm                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Altura del toldo 250 cm                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Altura del toldo 300 cm                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Altura del toldo 350 cm                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Precio adicional colores especiales RAL <sup>ⓐ</sup> |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Cojinete de la articulación, mando interno           |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Máquina para la manivela por detrás                  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Precio adicional motor                               |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Precio adic. motor telecontr. incl. mando de 1 canal |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Precio adicional motor telecontrolado (sin mando)    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Toldos acoplados  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Compuestos por dos toldos individuales, disponibles sólo con motor (precio adicional) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Líneas estándares en cm   | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |  |
| Altura del toldo 120 cm   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Altura del toldo 160 cm   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Altura del toldo 200 cm   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Altura del toldo 250 cm   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Altura del toldo 300 cm   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Altura del toldo 350 cm   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Precio adicional colores especiales RAL <sup>ⓐ</sup>                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Precio adicional motor  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Precio adic. motor telecontr. incl. mando de 1 canal                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Precio adicional motor telecontrolado (sin mando)                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

<sup>ⓐ</sup> Colores de recubrimiento metálicos, perla o mate, así como recubrimientos con una mayor protección anticorrosiva, a petición.



Vista lateral de Umbra 820



Vista lateral de Umbra 720



Umbra 720



Umbra 820



Colores RAL:



Accesorios opcionales:

